

Isolier-Rohr-Kamin (se zadním odvětráním)

doporučeno pro teploty $\geq 60^\circ \text{C}$ (při provedení se zadním odvětráním)
především pro teploty spalin $> 120^\circ \text{C}$ (při provedení bez zadním odvětrání)




Akce / adresa:

datum: 13.11.2023

CZ-

V23.0, 36, 0



výška komínu celkem: 7,33 m	množství	jedn.	objednáací číslo	cena / jedn.	celkem
komínový typ: IRK 16 M					
základní díly kaminu: Komínová tvárnice šamotová vložka minerální vata typ: vnější rozměry: 32x32 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	22 ks		MST 14		
	18 ks		RR 16		
	7,33 m		MAT 16		
souprava pro zadní odvětrání obsah: podstavec pro odvod kondenzátu větrací mřížka čelní deska z minerální vaty maltovací šablona odvětrávací kus nerez vyústění 	1 ks		HP 16 CZ		
šamotová vložka pro napojení kouřovodu 90° (45°) 	1 ks		RA 16		
šamotová vložka pro komínová dvířka 	1 ks		PA 16		
komínová dvířka izolovaná a vzduchotěsná 	1 ks		PT 1222 I		
krycí deska Krycí deska malá pro obezdění 49x49 	1 ks		AP 14 KL		
těsnící tmel (pro vyspárování šamotových vložek) 	1 ks		SK 4		
Hmotnost: cca 604 kg					

razítko prodejce / podpis:

cena / komin:
doprava:
DPH (21%):
Suma / komin včetne DPH: