






Materiálový list

Zinkomag

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Všeobecné informácie



Zinkomag – ocel galvanizovaná s povlakem ZnAlMg.

Zinkové-hliníkové- hořčičnaté povlaky se vytváří v procesu ohňového pozinkování v zinkové zlitině, která obsahuje cca. 0,8-1,0 % hliníku a 0,8-1,0 % hořčíku.

Povlak Zinkomag se vyznačuje zvláště zvýšenou odolností proti korozii v porovnání s typickým ohňovým pozinkováním díky přítomnosti hořčíku (Mg) a hliníku (Al) v zabezpečovacím povlaku.

Výhody a vlastnosti



Hlavní výhody Zinkomag:

- vynikající odolnost proti korozi
- zabezpečení řezaných hran
- dobrá svařitelnost
- vynikající přilnavost povlaku
- vysoká odolnost proti škrábání
- dobré pro malování
- prodloužená životnost konečných výrobků

Materiál

Environmentální klasifikace dle EN ISO 12944-2	C3
Reakce na oheň	A1
Odolnosti vůči působení vnějšího ohně	Považované za splňující požadavky, bez potřeby zkoušení

Záruka

Zinkomag **10 let**



Výsledky zkoušek/ Dokumentace

Reakce na oheň - normativní hodnoty, v souladu s normou EN 14782. Plechy s povlakem Zinkomag se považuje za splňující požadavky, bez nutnosti vykonávat zkoušky třídy A1, charakteristiky reakce na oheň v souladu s ustanoveními aktualizovaného Rozhodnutí Evropské komise 96/603.