

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

## DECLARATION OF PERFORMANCE

Č. SSA 12,5/09/2023

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: /Unique identification code of the product – type:  
**Siniat Smart typ A – 12,5 / Siniat Smart type A– 12,5**
- Zamýšlené použití: /Intended use/es:  
Sádrokarton určený pro použití ve stavbách a k dalšímu zpracování v následných procesech/ Gypsum plasterboards intended to be used in building construction works including those intended for secondary manufacturing operations
- Výrobce: / Manufacturer: **Etex Poland Sp. z o.o.**  
ul. Przecławska 8  
03-879 Varšava, Polsko
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: / System/s of AVCP:  
**Systém 3 pro reakci na oheň / System 3 in terms of reaction on fire**  
**Systém 4 pro ostatní vlastnosti / System 4 in terms of other performances**
- Harmonizovaný standard: / Harmonised standard: **EN 520:2004+A1:2009/ EN 520:2004+A1:2009**
- Prohlášení o vlastnostech: / Declared performance:

| Základní charekteristiky/ Essential Characteristics                                                               | Parametry/ Performance |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Pevnost ve smyku / Shear strength                                                                                 | NPD                    |
| Reakce na oheň (nezakrytý produkt) / Reaction to fire                                                             | A2-s1,d0               |
| Propustnost vodní páry (pro kontrolu difúze vodních par) [μ] / water vapour permeability [μ]                      | 10                     |
| Pevnost v ohybu (podélný směr / příčný směr) [N] / Flexural strength (longitudinal/transverse) [N]                | 550/210 N              |
| Odolnost proti nárazu (za podmínek konečného použití) / impact resistance                                         | NPD                    |
| Zvuková neprůzvučnost (za podmínek konečného použití) / direct airborne sound insulation                          | NPD                    |
| Pohltivost zvuku (za podmínek konečného použití) / acoustic absorption                                            | NPD                    |
| Tepelný odpor (vyjádřený jako tepelná vodivost) [λ] / thermal resistance expressed as a thermal conductivity) [λ] | 0,25 W/(m·K)           |

Užitné vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu s deklarovanými vlastnostmi. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. / The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podepsal jménem výrobce:/ Signed for and on behalf of the manufacturer by:

EWELINA ACIKALIN – Produktový manažer / Product Manager  
(jméno a funkce) / name and function)

.....  
(podpis / signature)

Varšava, 18. 9. 2023

(místo a datum vystavení / place and date of issue)