

Martin Pichler GmbH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. - Datum 1/2/2023

1. Jednoznaczny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

P-Mauerziegel Kat.I nach EN 771-1:2011+A1:2015(D)

2. Nazwa Typ i zdjęcie po prawej:

PIAplan 10/50/24,9 N + F

3. Zgodnie z przeznaczeniem:

Dla nosnych lub nienosnych elementów chroniących mur.

4. Adres producenta

Martin Pichler GmbH, Ziegeleistr. 14
A-4082 Aschach

5. Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela:

DI Ekkehart Pichler, Adres powyżej

6. System oceny weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

System 2+

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

Notyfikowaną dla zakładowej kontroli produkcji, ofi-Cert, Nr. CPR 1085, przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciągły nadzór, ocenę. Przegląd i ocena zakładowej kontroli produkcji wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji.

8. Europejskiej oceny technicznej: patrz punkt 7.

9. Deklarowana wydajność: patrz tabela po prawej

10. Wydajności produktu z numerami 1 i 2 spełnia deklarowane właściwości dla liczby 9. Odpowiedzialna za stworzenie tego wyjaśnienia jest deklaracja producenta, o której mowa w pkt 4. Podpisano w imieniu producenta oraz nazwę producenta:

Przedsiębiorca / CEO / agent
(Nazwisko i tytuł) (podpis)



Dipl.-Ing. (FH) Ekkehart Pichler, Geschäftsführer

Objasnienie

FPC-1085-CPR-0312

Podstawowe funkcje		Wydajność	Specyfikacja techniczna
Wymiary	Länge/Breite/Höhe mm	500/100/249	ÖN EN 771-1
Granica	Srednia	Tm	
Tolerancja	Zakres kategori	R2+	
płaskość [$\leq$] [mm]:		2	
równoległość [$\pm$] [mm]:		1	
Klasa wytrzymałości na sciskanie	Kategoria	I	ÖN EN 998-2
	zadeklarowane(N/mm ²)	3	
	Nacisk,kierunek	Pionowe spoiny	
Wilgotność		NPD	ÖN EN 771-1
Przyczepność N/mm ²		0,3	
Zawartość aktywnych rozpuszczalnych soli		Klasa S0	
Klasa odporności ogniowej		Klasa A1	nie mogą być stosowane w niezabezpieczonym miejscu
Chłonność wody			
Przepuszczalność pary wodnej μ		5/10	
Całkowita gestosc pozorna	Srednia [kg/m ³]	830	ÖN EN 1745
	Poziom klasy	D2	
	Forma,masa i tolerancja	patrz wyżej	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10 \text{ dry unit}}$ [W/mK]		npd	ÖN EN 771-1
Odporność na działanie mrozu		F0	
Niebezpieczne substancje		do. ZA. 3	

Dodatkowe informacje o produkcie

Grupa cegły	G npd	ÖN EN 1996-2
Wytrzymałość na sciskanie f_b N/mm ² [N/mm ²]	nicht definiert	ÖN EN 771-1
Otwór względny powierzchni magazynowej [%]	50	
Zewnatrz grubość ścianek [mm] >	6	
Wewnatrz grubość ścianek [mm] >	3	