

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6/VL/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Zwieńczenie studzienki włazowej z polipropylenu (PP) – kolor czarny, klasa A15: Okrągłe, CO 605 mm, pokrywa na zawiasie przykręcana 1 śrubą, korpus H 82 mm – indeks 35288-20
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego ¹⁾
Zwieńczenie z polipropylenu (PP)
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do zastosowań w instalacjach i sieciach kanalizacyjnych, w tym w jezdniach, na parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnątrz budynków
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
LLC VODALAND INDUSTRY
Brodivska 44/6, 46002 Ternopil, Ukraina

Produkowane w zakładzie produkcyjnym:
LLC „Vodaland”, Shevchenka 313, 79069 Lviv, Ukraina
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
VODALAND POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Lubelska 1, 37-400 Raławice
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 124-6:2015-07**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji ²⁾ :

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Krakowski Instytut Technologiczny
Ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków
AC030
Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 030-UWB-022/21

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu ²⁾ : **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Wolny prześwit, CO, mm	605	
Otworki wentylacyjne	Nie dotyczy	
Luz całkowity	≤ 7	
Zabezpieczenie pokrywy w korpusie	1x śruba 1x zawias	
Odporność na poślizg, wyrażona: - wysokością wzorów, mm - polem powierzchni wzorów górnej powierzchni pokrywy, %	2 – 6 10-70	
Powierzchnia nośna korpusu, N/mm ²	$P_b \leq 7,5$	
Odporność na obciążenie, wyrażona: - nośnością - trwałym odkształceniem, mm	brak pęknięć i rozwarstwień ≤ 5	
Kąt otwarcia pokrywy/kraty, °	≥ 100	
Kosz i osadnik zanieczyszczeń	Nie dotyczy	
Ustalenie położenia pokrywy/kraty	Ustalono	
Wymiary szczelin kraty	Nie dotyczy	
Wklęsłość kraty, mm	Nie dotyczy	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

..... **Mariusz Fedan – Prezes Zarządu**
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

..... **Raławice, 29.10.2024 r.**
(miejsce i data wydania)

PREZES ZARZĄDU
Mariusz Fedan
Mariusz Fedan

(podpis)
VODALAND
VODALAND POLSKA Sp. z o.o.

¹⁾ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966), producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

²⁾ Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³⁾ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.