

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI
nr 2/2014

1. *Producent wyrobu budowlanego:* PPHU BIELBET Paszko Grzegorz
ul. Bestwińska 92; 43-346 Bielsko-Biała
2. *Nazwa wyrobu budowlanego:* Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą z tworzywa sztucznego A15
- o nazwie handlowej:* Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą z tworzywa sztucznego A15

3. *Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:* PKWiU 22.23.19.0

4. *Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:*

Studzienka podwórzowa przeznaczona do przechwytywania i odprowadzania wód deszczowych z obszarów przydomowych, montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych :

5. *Specyfikacja techniczna:*

Raport z badań NR LK01-01129/14/Z00NK
Wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
PN-EN124:2000

6. *Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego:*

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość, ugięcie pod obciążeniem -maksymalne obciążenie -trwale odkształcenie	kl. A15 15 kN < 1mm	PN-EN124:2000
Wymiary	250 x 250 x 250 mm	PN-EN124:2000
Materiał	Polipropylen	PN-EN124:2000

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

System 4


Badania wykonane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów , ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa

Deklaruję pełną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5

Bielsko-Biała 10.06.2014 r

.....
miejsce i data wystawienia

PPHU „BIELBET”
Paszko Grzegorz
43-346 Bielsko-Biała, ul. Bestwińska 92
tel. 33 822 34 44, fax 33 822 34 43
NIP 547-135-30-19, REGON 148631600
.....
miejscowość i data podpis osoby upoważnionej



Producent: PPHU Bielbet Paszko Grzegorz
ul. Bestwińska 92; 43-346 Bielsko-Biała

Nazwa techniczna: Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą z tworzywa sztucznego A15

Nazwa handlowa: Studzienka podwórzowa z tworzywa sztucznego 250 x 250 x 250 mm
z pokrywą z tworzywa sztucznego A15

Raport z badań NR LK01-01129/14/Z00NK
Wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa
PN-EN124:2000

Deklaracja zgodności: nr 2/2014

Zakres stosowania: Studzienka podwórzowa przeznaczona do przechwytywania i odprowadzania wód
deszczowych z obszarów przydomowych, montowane w nawierzchniach użytkowanych
przez pojazdy i pieszych

Masa: 1,5kg

Ilość szt w opakowaniu: 1 szt

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDZIENKI PODWÓRZOWEJ

1. Przygotować odpowiednie podłoże
2. Oznaczyć miejsce docelowego osadzenia studzienki
3. Wykopać dołek odpowiedniej długości, szerokości powiększając względem bryły studzienki go o 30 cm na szer i 20 cm na wysokości
4. Przygotować beton C35/45
5. Ułożyć studzienkę w przygotowanym dołku na podłożu betonowym
6. Zamocować rury odprowadzające i uszczelnić łączenia silikonem sanitarnym
7. Uzupełnić betonem boki studzienki tak aby utworzyć opaskę betonową wokół
8. Studzienka powinna być ułożona 3-5 mm poniżej nawierzchni.
9. Gotowe elementy obudowuje się kostką brukową.

UWAGA!

Gwarancji nie podlegają elementy uszkodzone na skutek złego montażu i nieprawidłowej eksploatacji.

Informacja na temat bezpieczeństwa - montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją montażu przez wykwalifikowaną firmę budowlaną zajmującą się montażem odwodnień liniowych. Dla bezpieczeństwa ruchu należy trwale mocować ruszty- kanały/studzienki zawsze muszą mieć pokrywę. Nie stosować studzienek bez pokrywy.