

Prohlášení o vlastnostech

HOERL-1K52933A



**HÖRL+
HARTMANN**
WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

7. Deklarované vlastnosti

- Jednoznačná identifikace typu výrobku: **52933**
24,0 – Plan 0,9/12 12DF
- Předpokládaný účel použití stavebního prvku podle použitelné harmonické technické specifikace
Pro chráněné stěny, pilíře, příčky, na které mohou být kladeny požadavky navtabilitu, požární ochranu, akustiku anebo tepelnou izolaci.
- Registrované obchodní jméno a kontaktní adresa
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 12
87727 Babenhausen-Klosterbeuren
- odpadá **k. A.**
- Systém pro hodnocení a zkoušení stálosti vlastností stavebního výrobku dle dodatku V: **2+**
- V případě deklarace, která se týká **EN 771-1:2011+A1:2015** stavebního prvku, který zahrnuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba pro vlastní výrobní kontrolu č.
CERT Baustoffe GmbH CPR / 2510
provedlav stupní inspekci výrobního závodu a vlastní výrobní kontroly
a průběžný dohled a posoudila a ohodnotila vlastní výrobní kontrolu a
vystavila certifikát konformity vlastní výrobní kontroly.

Klosterbeuren 24.04.2025

Podnikatel/CEO

Základní vlastnosti		hodnota		
Jmen. Rozměry	mm	délka	šířka	výška
		372	240	249
Tolerance prům.hodnota		+8/-10	+5/-10	+1/-1
rozpětí		12	10	1,0
Rovinnost ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Tvar a uspořádání		d) podle 5.2.2.1 EN 771-1		
Skupina zdicích prvků	2	podle EN1996-1-1		
Pevnost v tlaku		prům. Hodnota	normal.	
kolmo na ložnou spáru	N/mm ²	≥ 15	≥ 17,64	
kolmo na lícni plochu	N/mm ²	NPD	NPD	
Kategorie		I		
Vlhkostní roztažnost		NPD		
Přidržnost tabulková hodn. dle dodatku C		N/mm ²	NPD	
Obsah aktivních rozpustných solí		třída	S0	
Reakce na oheň		Euroklasse	A1	
Nasákavost [hmotnostní %]			NPD	
Propustnost vodních par		μ	5/10	
Brutto-objem. hmotnost v suchém stavu		kg/m ³	860	
prům. hodn.:	třída tolerance	%	5,3	
Netto-obj. hm. v such. stavu	kg/m ³	NPD		
Tepelná vodivost λ _{10,tr,unit} :		W/(mK)	NPD	
Mrazuvzdornost			F0	
Nebezpečné látky		dle EN 771-1 ZA.3		

Prohlášení o hodnotách vlastností dle EN 771-1

Pro chráněné stěny, pilíře, příčky, na které mohou být kladeny požadavky navtabilitu, požární ochranu, akustiku anebo tepelnou izolaci.

Číslo prohlášení o vlastnostech

HOERL-1K52933A



Rok označení		2025		V případě deklarace, která se týká		
Identifikační číslo notifikované osoby		2510		Osvědčení o tovární kontrole výroby		2510 - CPR - 360
Produkt:		52933		24,0 – Plan 0,9/12 12DF		
Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG; Ziegeleistraße 12; 87727 Babenhausen-Klosterbeuren						
Jmen. Rozměry		délka mm	šířka mm	výška mm		Tvar a uspořádání:
Cílová velikos	Klasse	372	240	249		d) podle 5.2.2.1 EN 771-1
prům. hodnota		+8/-10	+5/-10	+1/-1		Skupina zdicích prvků: 2 podle EN1996-1-1
rozpětí		12	10	1,0		Tepelná vodivost λ _{10, tr, unit} : W/(mK) NPD
Pevnost v tlaku: in N/mm ²		prům. Hodnota	normiert	Kategorie		Přidržnost tabulková hodn. dle dodatku C N/mm ² NPD
kolmo na ložnou spáru		≥ 15	≥ 17,64	I		52933
kolmo na lícni plochu		NPD	NPD			
Brutto-objem. hmotnost v suchém stavu :		prům. hodn.	kg/m ³			
Třída tolerance		tolerance in %:		5,3		
Netto-obj. hm. v such. Stav		prům. hodn.	kg/m ³	NPD		
Obsah aktivních rozpustných solí:		třída	S0	Reakce na oheň:	Euroklasse A1	
Trvanlivost		třída	F0	Vlhkostní roztažnost	mm/m NPD	
Nasákavost [hmotnostní %] W _m :		M.-%	NPD	Počáteční Nasákavost [hmotnostní %] W _m :	kg/(m ² x min) NPD	
Propustnost vodních par:		μ	5/10	Nebezpečné látky:		podle EN 771-1 ZA.3
Rovinnost ložných ploch:		mm		bloky:	NPD	broušené: ≤ 1,0
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:		mm		bloky:	NPD	broušené: ≤ 1,0
				Mrazuvzdornost		F0