

Prohlášení o vlastnostech

HOERL-2D39430A



**HÖRL+
HARTMANN**
WIR BRENNEN FÜR QUALITÄT

7. Deklarované vlastnosti

- Jednoznačná identifikace typu výrobku: **39430**
30,0 Klimatherm PL9
- Předpokládaný účel použití stavebního prvku podle použitelné harmonické technické specifikace
Pro chráněné stěny, pilíře, příčky, na které mohou být kladeny požadavky navtabilitu, požární ochranu, akustiku anebo tepelnou izolaci.
- Registrované obchodní jméno a kontaktní adresa
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Straße 17
85221 Dachau
- odpadá **k. A.**
- Systém pro hodnocení a zkoušení stálosti vlastností stavebního výrobku dle dodatku V: **2+**
- V případě deklarace, která se týká **EN 771-1:2011+A1:2015** stavebního prvku, který zahrnuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba pro vlastní výrobní kontrolu č.
CERT Baustoffe GmbH CPR / 2510
provedlav stupní inspekci výrobního závodu a vlastní výrobní kontroly
a průběžný dohled a posoudila a ohodnotila vlastní výrobní kontrolu a
vystavila certifikát konformity vlastní výrobní kontroly.

Dachau 29.03.2025

Podnikatel/CEO

Základní vlastnosti		hodnota		
Jmen. Rozměry	mm	délka	šířka	výška
		247	300	249
Tolerance prům.hodnota		+5/-10	+8/-10	+1/-1
rozpětí		10	12	1,0
Rovinnost ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Tvar a uspořádání		d) podle 5.2.2.1 EN 771-1		
Skupina zdicích prvků	NPD	podle Z-17.1-946		
Pevnost v tlaku		prům. Hodnota	normal.	
kolmo na ložnou spáru	N/mm ²	≥ 10	≥ 11,58	
kolmo na lícni plochu	N/mm ²	NPD	NPD	
Kategorie		I		
Vlhkostní roztažnost		NPD		
Přidržnost tabulková hodn. dle dodatku C			N/mm ²	NPD
Obsah aktivních rozpustných solí			třída	S0
Reakce na oheň		Euroklasse		A1
Nasákavost [hmotnostní %]				NPD
Propustnost vodních par			μ	5/10
Brutto-objem. hmotnost v suchém stavu			kg/m ³	630
prům. hodn.:	třída tolerance		%	3,2
Netto-obj. hm. v such. stavu	kg/m ³	NPD		
Tepelná vodivost λ _{10,tr,unit} :		W/(mK)	NPD	
Mrazuvzdornost			F0	
Nebezpečné látky		dle EN 771-1 ZA.3		

Prohlášení o hodnotách vlastností dle EN 771-1

Pro chráněné stěny, pilíře, příčky, na které mohou být kladeny požadavky navtabilitu, požární ochranu, akustiku anebo tepelnou izolaci.

Číslo prohlášení o vlastnostech

HOERL-2D39430A



Rok označení		2025		V případě deklarace, která se týká				
Identifikační číslo notifikované osoby			2510		Osvědčení o tovární kontrole výroby		2510 - CPR - 385	
Produkt:			39430		30,0 Klimatherm PL9			
Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG; Pellheimer Straße 17; 85221 Dachau								
Jmen. Rozměry		délka mm	šířka mm	výška mm	Tvar a uspořádání:		d) podle 5.2.2.1 EN 771-1	
Cílová velikost	Klasse	247	300	249	Skupina zdicích prvků: NPD		podle Z-17.1-946	
prům. hodnota		+5/-10	+8/-10	+1/-1	Tepečná vodivost λ _{10, tr, unit} :			W/(mK) NPD
rozpětí		10	12	1,0	Přidržnost tabulková hodn. dle dodatku C			N/mm ² NPD
Pevnost v tlaku: in N/mm ²		prům. Hodnota	normiert	Kategorie	39430			
kolmo na ložnou spáru		≥ 10	≥ 11,58	I				
kolmo na lícni plochu		NPD	NPD					
Brutto-objem. hmotnost v suchém stavu :		prům. hodn.	kg/m ³	630				
Třída tolerance		tolerance in %:		3,2				
Netto-obj. hm. v such. Stav		prům. hodn.	kg/m ³	NPD				
Obsah aktivních rozpustných solí:			třída	S0	Reakce na oheň:		Euroklasse	A1
Trvanlivost			třída	F0	Vlhkostní roztážnost		mm/m	NPD
Nasákavost [hmotnostní %] W _m :			M.-%	NPD	Počáteční Nasákavost [hmotnostní %] W _m :		kg/(m ² x min)	NPD
Propustnost vodních par:			μ	5/10	Nebezpečné látky:		podle EN 771-1 ZA.3	
Rovinnost ložných ploch:			mm		bloky: NPD		broušené:	≤ 1,0
Rovnoběžnost rovin ložných ploch:			mm		bloky: NPD		broušené:	≤ 1,0
					Mrazuvzdornost		F0	

39430