

1. Jednoznačná identifikace typu výrobku:18335
2. Předpokládaný účel použití stavebního prvku podle použitelné harmonické technické specifikace

Pro chráněné stěny, pilíře, příčky, na které mohou být kladeny požadavky navtabilitu, požární ochranu, akustiku anebo tepelnou izolaci.
3. Registrované obchodní jméno a kontaktní adresa
Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG
Pellheimer Str. 17
85221 Dachau
4. odpadá k. A.
5. Systém pro hodnocení a zkoušení stálosti vlastností stavebního výrobku dle dodatku V:2+
6. V případě deklarace, která se týká EN 771-1:2011+A1:2015 stavebního prvku, který zahrnuje harmonizovaná norma:

Notifikovaná osoba pro vlastní výrobní kontrolu č.
CERT Baustoffe GmbH CPR / 2510
provedla stupní inspekci výrobního závodu a vlastní výrobní kontroly
a průběžný dohled a posoudila a ohodnotila vlastní výrobní kontrolu a
vystavila certifikát konformity vlastní výrobní kontroly.

Dachau, 08.05.2024

Podnikatel/CEO

7. Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti		hodnota		
Jmen. Rozměry	mm	délka	šířka	výška
		247	425	249
Tolerance prům.hodnota	Tm	+5/-10	+8/-10	+1/-1
rozpětí	Rm	10	12	1,0
Rovinnost ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Rovnoběžnost rovin ložných ploch [mm]		broušené: ≤ 1,0; bloky: NPD		
Tvar a uspořádání				
Skupina zdicích prvků	NPD			
Pevnost v tlaku		prům. Hodnota		normal.
kolmo na ložnou spáru	N/mm ²	≥ 7,5		≥ 8,7
kolmo na lícni plochu	N/mm ²	NPD		NPD
Kategorie		I		
Vlhkostní roztažnost		NPD		
Přidržnost tabulková hodn. dle dodatku C		N/mm ²	NPD	
Obsah aktivních rozpustných solí		třída	S0	
Reakce na oheň		Euroklasse		A1
Nasákavost [hmotnostní %]			NPD	
Propustnost vodních par		μ	5/10	
Brutto-objem. hmotnost v suchém stavu		kg/m ³	580	
prům. hodn.:	třída tolerance	Dm	%	3,5
Netto-obj. hm. v such. stavu	kg/m ³	NPD		
Tepelná vodivost λ _{10,tr,unit}		W/(mK)	NPD	
Mrazuvzdornost			F0	
Nebezpečné látky		dle EN 771-1 ZA.3		