

Druh výrobku: REGUTEC

Název výrobku: Deska na dětská hřiště

Kód výrobku: DH12-XX-0300-000-XX černá
 DH12-XX-030E-010-XX červená
 DH12-XX-030E-020-XX zelená
 DH12-XX-030E-040-XX šedá
 DH12-XX-030E-050-XX tmavě hnědá

-XX- pozice v kódu je pro tloušťku výrobku**

pro -XX koncovou pozici viz příloha Rozšířená specifikace produktu

ROZMĚRY VÝROBKŮ

Tloušťka**: 25, 30, 40, 45, 50 and 55 mm

Délka a šířka: 500 × 500 mm

Rastr: 15 mm



Obrázek je ilustrační

Základní vlastnosti

Materiálové složení	recyklovaný SBR granulát 1,0 - 3,0 mm
	PU pojivo
Barva	černá, červená, zelená, šedá, tmavě hnědá
Barevná stálost	působením UV záření může dojít k barevným změnám
Chemická odolnost	nepoužívejte v přítomnosti olejů, ropy a jejich derivátů, silných kyselin a zásad
Třída reakce na oheň	E _{fl} (dle ČSN EN 13501-1)
Typ hrany	zkosené hrany
Typ spojení	lisované díry pro spojovací kolíky
Doporučený podklad	beton
Kritická výška pádu (CFH)	dle ČSN EN 1177
pro tloušťku (mm):	25 30 40 45 50 55
CFH (m)	0,80 1,05 1,20 1,28 1,50 -
Tolerance tloušťky*	± 1,5 mm
Tolerance rozměrů*	± 1,5 %
Tolerance hmotnosti	± 0,2 kg
Množství recyklátu	> 90 %

Přepravní a skladovací detaily

Délka a šířka*	mm	500 × 500					
Tloušťka**	mm	25	30	40	45	50	55
Hmotnost	kg/ks	3,9	4,8	6,8	7,7	8,6	9,6
Rastr	mm	15	15	15	15	15	15
Počet kusů na m ²	ks/m ²	4	4	4	4	4	4
Počet kusů na paletě	ks/pal	240	200	160	140	120	120
Rozměry palety	mm	1 000 × 1 000					

**) Uvedené hodnoty jsou garantovány pouze pro teplotní rozsah +23.0 +/- 5 °C, relativní vlhkost 50.0 +/- 5 % dle EN 822, EN 823 a pouze pokud jsou naměřeny 24 hodin po vybalení výrobku, jak je popsáno v požadavcích na instalaci.*

Požadavky na instalaci

Před vlastní instalací je nutné výrobky nejprve vybalit z palety a rozložit na plochu, kde budou instalovány. Poté je nechat 24 hodin odležet, aby získaly stejnou teplotu a rozměrovou stálost.

Použití

Bezpečný povrch na dětská hřiště

Revize

Rev. číslo	Datum	Popis
1	12.2.2019	Aktualizace pro kritickou výšku pádu
2	3.2.2021	Aktualizace kódů výrobků
3	3.4.2023	Nový typ technického listu

Záruka

Dle aktuálních Všeobecných obchodních podmínek Regutec a.s.

Za REGUTEC a.s.

Tento technický list je vystaven v souladu se současnými znalostmi a zkušenostmi výrobce jakož i externího a interního testování. Výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit. Výrobky se smíjí používat pouze k účelu, pro něž byly vyrobeny a testovány. V opačném případě výrobce negarantuje životnost nebo vlastnosti výrobků ani případně vzniklé škody. Výrobky nesmějí být vystaveny účinku silných kyselin, zásad, oxidačních činidel ani olejů. Pro čištění lze použít vodu nebo slabý roztok saponátu bez použití abrazivních činidel nebo nástrojů. Po skončení životnosti výrobků je lze 100% recyklovat, popř. skládkovat jako 191 204 Plasty a kaučuk dle Katalogu odpadů (Vyhláška č. 93/2016 Sb.) v souladu s platnými místními a národními předpisy.