

MATICE

DIN 934, 8

Použití

Matice s metrickým závitem nabízejí široké možnosti využití např. u šroubových spojů nebo společně se závitovými tyčemi a průvlakovými kotvami při kotvení trámů, strojů či jiných zařízení.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
23028	M3	2000	13230	M12	200	13236	M24	50
21395	M4	2000	13231	M14	200	13237	M27	25
13222	M5	2000	13232	M16	100	13238	M30	25
13227	M6	1000	13233	M18	100	24108	M33	1
13228	M8	500	13234	M20	50	24109	M36	1
13229	M10	200	13235	M22	50			



NEREZ A2 (AISI 304)

Použití

Matice s metrickým závitem nabízejí široké možnosti využití např. u šroubových spojů nebo společně se závitovými tyčemi a průvlakovými kotvami při kotvení trámů, strojů či jiných zařízení.

Nerez | A2

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
24872	M5	1000	24875	M10	200	24878	M16	100
13897	M5	1	15390	M10	1	15393	M16	1
24873	M6	1000	24876	M12	200	24879	M18	50
15388	M6	1	15391	M12	1	15394	M18	1
24874	M8	500	24877	M14	100	24880	M20	50
15389	M8	1	15392	M14	1	15395	M20	1



MATICE SPOJOVACÍ/PRODLUŽOVACÍ

DIN 6334, 6

Použití

Mohou být použity ke vzájemnému spojení a prodloužení šroubových spojení, závitových tyčí atd., tyto matice bývají velmi často používány i jako tzv. rozpěrky. Mají pevnost 5.8.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
13627	M5x15	500	13630	M10x30	50	13633	M16x48	25
13628	M6x18	200	13631	M12x36	50	13634	M20x60	20
13629	M8x24	100	13632	M14x42	50	13635	M24x72	15



MATICE KORUNKOVÉ

DIN 935, 6

Použití

Korunková matice DIN 935 se používá ve spojení se závlačkou DIN 94 k tvarovému pojištění šroubového spoje.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
20353	M6	1000	20356	M12	150	20359	M20	25
20354	M8	500	20357	M14	100	20360	M24	25
20355	M10	200	20358	M16	50			



MATICE SAMOJISTÍCÍ NÍZKÉ

DIN 985, 6

Použití

Při použití této matice se spoj stává chráněným a zároveň krytým, velmi často se tyto matice používají i z estetických důvodů, pohled na spoj ukončený touto maticí je vizuálně mnohem akceptovatelnější než pohled na spoj, kde je použit běžný typ matice jako je např. matice DIN 934. Mají pevnost 6.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
13637	M5	1000	13640	M10	200	13643	M16	100	13646	M24	25
13638	M6	1000	13641	M12	100	13644	M18	50			
13639	M8	500	13642	M14	100	13645	M20	50			



MATICE UZAVŘENÉ

DIN 1587, 6

Použití

Při použití této matice se spoj stává chráněným a zároveň krytým, velmi často se tyto matice používají i z estetických důvodů, pohled na spoj ukončený touto maticí je vizuálně mnohem akceptovatelnější než pohled na spoj, kde je použit běžný typ matice jako je např. matice DIN 934. Mají pevnost 6.

FeZn | bílý zinek Nerez | A2

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
13619	M5	1000	24839	M5	1	24845	M10	1
13620	M6	1000	24840	M5	500	24846	M10	100
13621	M8	500	24841	M6	1	24847	M12	1
13622	M10	200	24842	M6	500	24848	M12	100
13623	M12	150	24843	M8	1	24849	M16	1
13624	M14	100	24844	M8	200	24850	M16	50
13625	M16	50						
13626	M20	25						



MATICE ŠESTIHRANNÉ NÍZKÉ

DIN 439B

Použití

Šestihranné nízké matice s metrickým závitem a výškou 0,5d. Nejběžněji používané v elektrotechnickém a strojírenském průmyslu.

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
20721	M5	2000	20727	M16	100
20722	M6	1000	20728	M18	100
20723	M8	500	20729	M20	50
20724	M10	200	20730	M24	50
20725	M12	200	20731	M30	25
20726	M14	200			



MATICE ŠESTIHRANNÉ PŘIVAŘOVACÍ

DIN 929

Použití

Šestihranné přivařovací matice s metrickým závitem v provedení bez povrchové úpravy. Zvýšená matice se třemi růžky pro snadnější manipulaci během svařování. Přivařovací matice se používají k odporovému svařování v různých průmyslových oborech.

bez povrchové úpravy

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
22210	M5	2000	22213	M10	200	22216	M16	100
22211	M6	1000	22214	M12	200			
22212	M8	500	22215	M14	200			



MATICE NARÁŽECÍ

DIN 929

Použití

Narážecí matice s metrickým závitem do dřevotřísky a dřeva v provedení v bílém galvanickém zinku. Matice jsou vhodné pro skryté spoje při spojování dřevěných prvků pomocí šroubů s metrickým závitem. Ostré hroty na přírubě fixují pozici matice v požadované poloze. Matice se natlouká do již předvrtaného otvoru.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
23474	M4x8	500	23477	M8x11	100
23475	M5x8	400	23478	M10x12	100
23476	M6x9	250	23479	M12x14	50



MATICE S OZUBENÝM LÍMCEM

DIN 6923, 8

Použití

Šestihranné matice s ozubeným límcem se používají k jednoduchému zajištění šroubového spoje, kdy se ozubení na spodní straně límce zaryje do povrchu materiálu a tím zabraňuje uvolnění matice.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
19042	M4	2000	18697	M10	100	18701	M20	30
18694	M5	1000	18698	M12	100			
18695	M6	500	18699	M14	50			
18696	M8	250	18700	M16	30			



MATICE ZÁVĚSNÉ S OKEM

DIN 582

Použití

Matice závěsné s okem DIN 582 jsou kovány z ocele třídy C15 a jsou opatřeny metrickým závitem. Nejběžněji se závěsné matice s okem DIN 582 používají pro zvedání strojů a zařízení, případně pro zvedání jiných předmětů, které nemohou být zvedány manuálně nebo vysokozdvížným vozíkem.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
19078	M6	25	19081	M14	10	16384	M30	2
19077	M8	25	19082	M16	10			
19079	M10	25	15896	M20	5			
19080	M12	20	19083	M24	5			



MATICE KŘÍDLOVÉ

DIN 315

Použití

Křídlová matice se používá nejčastěji v místech, kde je nutnost jednoduše a opakovaně rozebrat šroubový spoj bez potřeby použití náradí.

FeZn | bílý zinek

Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení	Obj. číslo	Rozměr	ks/ balení
14937	M5	500	14940	M12	50
14016	M6	300	14941	M14	25
14938	M8	250	14942	M16	25
14939	M10	150	14943	M20	20

