



Provedení se šrouby
pro teleskopické použití



Poklopy IBERUS, MARGUS

Použití

- Poklopy s čtvercovým rámem IBERUS a MARGUS jsou určeny k zakrytí kanalizačních revizních šachet o průměru 315 nebo 400 mm

Vlastnosti

- Nasazuje se na hladký konec šachtové roury o průměru 315 nebo 400 mm
- V případě použití teleskopické varianty je rám poklopu k rouře připevněn šrouby (4 ks)
- Určeny k obetonování
- Zkoušeny a certifikovány pro třídu zatížení B125 (IBERUS) nebo D400 (MARGUS) dle EN 124

Technický popis / provedení

- Upevnění víka v rámu je zajištěno dvojicí nerezových šroubů
- Poklopy jsou vyráběny z tvárné litiny GGG (EN - GJS) dle konstrukčních a materiálových požadavků normy EN 124 a procházejí pravidelnou certifikací ve zkušebním ústavu
- Povrchová úprava bitumen

rozměr poklopu (mm)	vnější rozměr rámu (mm)	výška rámu (mm)	nosnost	hmotnost (kg)	katalogové číslo
295	350	62	B125	7	H151300000300
375	400	62	B125	12	H151400000400
295	370	67	D400	13	H151500000300
375	425	67	D400	19	H151600000400

