

Technický list KOREFIB® FiberMesh 3 mm / oka 100×100 mm
TL-KOREFIB-3-100x100-2025-01**Výrobce:**KOREFIB s.r.o.
Borová 581/7, Bludovice, 736 01 Havířov
IČO: 17587921**Popis výrobku:**

KOREFIB® FiberMesh 3 mm / oka 100×100 mm je kompozitní skelná výtuzná síť tvořená pruty Ø 3 mm, uspořádanými do pravidelných ok 100×100 mm. Pruty jsou spojeny polymerní matricí odolnou vůči alkalickému prostředí. Výrobek je určen k plošnému vyztužení potěrů, průmyslových podlah, prefabrikovaných dílců v interiéru i exteriéru.

Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Zkušební postup
Průměr prutu (warp / weft)	3	mm	
Plocha průřezu (warp / weft)	7,69 / 67,74	mm ²	měřeno
Tahová síla průměrná (warp)	9 088	N	ISO 10406-1
Tahová síla (weft)	10 966	N	ISO 10406-1
Tahová pevnost (warp)	1 150	MPa	ISO 10406-1
Tahová pevnost (weft)	1 365	MPa	ISO 10406-1
Charakteristická pevnost (warp / weft)	1 051 / 1 288	MPa	ISO 10406-1
Modul pružnosti (warp / weft)	43,6,3 / 47,6	GPa	ISO 10406-1
Prodloužení při přetržení (warp / weft)	2,66 / 2,89	%	ISO 10406-1
Plošná hmotnost sítě	283	g/m ²	EAD 260057-00-0303
Zbytková pevnost po alkalickém stárnutí	95,6 / 98,2	%	ETA 25/0367
Zbytková pevnost po kyselém stárnutí	100 / 90	%	ETA 25/0367
Ash content / organická složka	76,3/ 23,7	%	EAD 260057-00-0303

Doplňující technické údaje:

Typ vlákna	Skleněné ECR vlákno (odolné vůči alkalickému prostředí)
Pojivo	Epoxidová pryskyřice
Tvar dodání	Role nebo desky


Shoda a certifikace:

Výrobek byl posouzen v systému AVCP 2+ a nese označení CE dle nařízení (EU) č. 305/2011. Zkoušky byly provedeny akreditovanou osobou TZÚS Praha, s.p. Pro výrobek bylo vydáno Prohlášení o vlastnostech a je podpořeno evropským technickým schválením ETA 25/0367.

Prohlášení:

Výše uvedené vlastnosti jsou v souladu s požadavky stanovenými v ETA 25/0367. Výrobek je ve shodě s nařízením EU č. 305/2011

V Havířově dne 9. 6. 2025

KOREFIB s.r.o.
(razítko a podpis oprávněné osoby)

Borová 581/7
736 01 Havířov - Bludovice
office@korefib.cz
www.korefib.cz
IČ: 17587921
DIČ: CZ17587921