


Výrobce: Hörl & Hartmann Ziegeltechnik GmbH & Co. KG



Technická data výrobků MZ FIBRACOR

Šíře zdiva (mm)	MZ60 300	MZ70 365	MZ70 425
Pevnost v tlaku (průměrná hodnota MN/m ²)	10	10	10
Rozměry (dxšxv)	247x300x249	247x365x249	247x425x249
Počet ks na paletě	45	40	30
Charakter. pevnost v tlaku fk (MN/m ²)	2,7	2,7	2,7
Číslo výrobku	345	803	804
Spotřeba cihel na ks/m ²	16	16	16
Spotřeba cihel na ks/m ³	53	44	38
Lepidlo	lepidlo/pěna je součástí dodávky		
Doplňkové zdivo - půlky	128x300x249	128x365x249	128x425x249
U ¹⁾	0,18 W/m ² K	0,17 W/m ² K	0,15 W/m ² K
U ²⁾	0,17 W/m ² K	0,16 W/m ² K	0,14 W/m ² K
Požární odolnost	REI 90	REI 90	REI 90

U - součinitel prostupu tepla

¹⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=1%

²⁾ Uvedená hodnota s oboustranou omítkou: vnitřní vápenocementovou tl. 15 mm;
vnější tepelně izolační tl. 40 mm. Při u=0%

Mziegel s.r.o. Kozinova 299, Domažlice 344 01

Jednatelé: Luboš Hruška DiS, Mgr. Martin Podestát

mziegel@mziegel.cz | +420 733 566 365 | +420 733 588 188 | IČ: 21439184 | DIČ: CZ21439184
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložka 45084.