

KMB PROFIBLOK 115 BRUS

Použití:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS jsou určeny pro omítané jednovrstvé nenosné zdivo tloušťky 115 mm. Ke zdění těchto cihel se doporučuje lepidlo na žebra PROFIMIX ZM 912. Pro založení zdiva se doporučuje základací malta PROFIMIX ZM 910.

Technické údaje:

Rozměry l×š×v (mm)	497×115×249
Objem. hmot. prvku v suchém stavu (kg/m ³)	890
Objem. hmot. materiálu v suchém stavu (kg/m ³)	1770
Hmotnost KMB PROFIBLOK 115 BRUS (kg/ks)	12,5
Rovinnost ložných ploch (mm)	0,5
Rovnoběžnost rovin ložných ploch (mm)	1
Přidržnost (N/mm ²)	0,3
Nasákavost (%)	NPD
Mrázuvzdornost (třída)	NPD, (F0)
Měrná tepelná kapacita neomítnutého zdiva c (J/kgK)	1000
Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	NPD, (S0)
Faktor difuzního odporu μ	5/10

NPD – není stanoven žádný požadavek

Zdivo:

Tloušťka bez omítek (mm)	115
Spotřeba základních cihel (ks/m ²)	8
(ks/m ³)	69,6
Spotřeba základací malty při tl. 10 mm (kg/bm)	2,2
Spotřeba lepidla ZM 911 (kg/m ²)	0,7
celoplošně (kg/m ³)	5,8
Spotřeba lepidla ZM 912 (kg/m ²)	1,51
na žebra (kg/m ³)	5,5
Plošná hmotnost (kg/m ²)	161
Třída reakce na oheň	A1 nehořlavé
Požární odolnost s oboustrannou omítkou (ČSN EN 1996-1-2)	EI 120 DP1
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw včetně omítek tl. 15 mm (dB)	42
Ekvivalentní tepelná vodivost λ (W/mK)	0,19

Statické údaje:

Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm ²)	8/10/15
Skupina zdicích prvků	2
Děrování (%)	50

Cihla	Pevnost P8			Pevnost P10			Pevnost P15		
	Pevnost zdiva (N/mm ²)		Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)	Pevnost zdiva (N/mm ²)		Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)	Pevnost zdiva (N/mm ²)		Sečnový modul pružnosti (N/mm ²)
	charakteristická	návrhová		charakteristická	návrhová		charakteristická	návrhová	
M 5	3	1,5	3001	3,51	1,75	3508	4,66	2,33	4660
M 10	3	1,5	3001	3,51	1,75	3508	4,66	2,33	4660

Směrná pracnost zdění:

cca 0,47 hod/m²

cca 4,1 hod/m³

Balení:

Cihly KMB PROFIBLOK 115 BRUS se dodávají zafolované na vratné paletě rozměrů 1180×1000 mm označené logem KM BETA.

Součástí dodávky je odpovídající množství lepidla pro tenké spáry PROFIMIX.

- počet cihel **KMB PROFIBLOK 115 BRUS** 108 ks/pal
- hmotnost palety **KMB PROFIBLOK 115 BRUS** 1372 kg

KM BETA

KM Beta a.s.

Dolní Vály 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 25316583, DIČ: CZ25316583

Centrální příjem objednávek

tel.: 774 752 842
e-mail: objednavky@kmbeta.cz

Expedice Kyjov

Beta, Rota, Hodonka
tel.: 778 760 074, 518 699 012
e-mail: expedicekyjov@kmbeta.cz

Expedice Hodonín

Profiblok, Miako a Hurdla, robotické stěny
tel.: 724 001 224, 518 699 418
e-mail: expedicehodonin@kmbeta.cz

Expedice Bzenec

Sendwix, Profimix, střešní krytina
tel.: 778 760 075, 518 307 119
e-mail: expedicebzenec@kmbeta.cz

Změny technických údajů vyhrazeny. Odkazy na způsob zabudování (zdění) jsou doporučením výrobce. Tyto poznatky vychází ze současného stavu použití našich výrobků ověřených v praxi. Vydáním tohoto informačního listu ztrácí všechny předchozí svou platnost. Vydání: 1. 3. 2022.

www.kmbeta.cz

PŘÍČKOVÉ ZDIVO

